

RIMAZ 2 - LPD

(mast, ki je prijazna okolju)

OPIS :

Specialna ležajna mast **RIMAZ 2-LPD** je izdelana iz homogene disperzije litijevega hidroxystearata visoke kvalitete, sintetičnega olja, antikorozivnih aditivov in kemijsko delujočih EP dodatkov.

UPORABA :

- Specialna mast **RIMAZ 2- LPD** se uporablja kot „long life“ mast v kolesnih ali drugih ležajih do **100000 km**.
- mast **RIMAZ 2-LPD** se odlikuje po izredni oprijemljivosti in vlaknasti strukturi.
- Korozijsko je zelo obstojna in izredno odporna na vodo.
- Uporablja se v širokem temperaturnem intervalu in povišanih delovnih temperaturah.
- Priporoča se za mazanje valjčnih, krogličnih in drsnih ležajev, ki so izpostavljeni izrednim tlačnim in vibracijskim obremenitvam.
- Priporoča se za mazanje strojnih delov rudarske, gradbene in kmetijske mehanizacije, težkih motornih vozil, kot so pesta ležajev, kardanski zglobi in drugi gibljivi deli.

PREDNOSTI SPECIALNE MASTI :

- Zmanjšuje delovno temperaturo zaradi nizkega koeficienta trenja.
- Znatno zmanjšuje obrabo ležajev in drsnih površin zaradi spec. EP aditivov.
- Zmanjšuje stroške v vzdrževanju vsled dolgih intervalov mazanja.
- Obstojna je na slano vodo.
- Uporablja se v različnih centralno mazalnih sistemih.

TEHNIČNI PODATKI :

Oznaka po DIN 51502:	KP 2 N -30
Barva :	svetla
Okus :	nevtralni
Gostota bazičnega olja:	800 mm ² /s
Temperaturno območje uporabe :	-30°C do +140°C
Krat. dovolj. temperatura :	+150°C
Kapljišče :	190°C
Penetracija :	265 do 295 (NLGI -2)
Timken-test:	222,5 N DIN 51434 T 3
FAG FE 9 Test:	F ₅₀ = 200 h DIN 51821-02-A/1500-6000-140)
SKF-R2F-preizkus pri 120°C :	odgovarja

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO ⇒ RIMAZ d.o.o. ŠKOFJA LOKA

TEL : 04 / 5153 – 820 , FAX : 04 / 5153 – 821

GSM : 041/ 341 - 415 , GSM : 041/ 624 - 581