

## RIMAZ AVA - 2

### OPIS :

Večnamenska mast **RIMAZ AVA-2** je izdelana iz litijskega mila, z dodatkom hydroxystearinskih kislin in visoko viskozne parafinskega olja.

### UPORABA :

- uporablja se za mazanje vseh vrst ležajev in strojnih delov ter naprav do 140°C.
- zmanjšuje trenje zaradi izrednih mazalnih lastnosti, posebno pri ležajnih in strojnih delih, ki so izpostavljeni velikim udarnim obremenitvam.
- priporoča se za mazanje vseh podvozij tovornjakov, avtobusov, gradbene in kmetijske mehanizacije.

### PREDNOSTI :

- prenaša sunkovite obremenitve zaradi EP-dodatkov
- izredno je odporna na vodo
- vsebuje dodatke proti staranju
- zaradi svoje stabilnosti je odporna na vse vremenske neprilike
- vsebuje dodatke, ki niso na bazi svinca
- vsled gladke strukture ustvarja minimalno trenje v visokotlačnih mazalnih sistemih
- posebno se priporoča za centralne mazalne sisteme, kjer so majhni premeri cevi in dolgi mazalni cevovodi
- **odgovarja zahtevanim normam MAN 283 Li-P 2**

### TEHNIČNI PODATKI

- barva: naravna, prozorna
- temp. uporabe: - 30 °C do + 130 °C, kratkotr. do 140° C
- kapljišče : 190°C
- bazno olje : mineralno 155 mm<sup>2</sup>/s
- osnova : litijsko milo in hydroxystearinske kisline
- konsistenca : NLGI – 2
- Oznaka po DIN 51502: KP 2 K -30
- test z 4 krogami (VKA –test): 3000 N

**GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO ⇒ RIMAZ d.o.o. ŠKOFJA LOKA**

**TEL : 04 / 5153 – 820 , FAX : 04 / 5153 – 821**

**GSM : 041/ 341 – 415 , GSM : 041/ 624 – 581**